

## KREPŠINIO AIKŠTELĖS DANGA BITININKŲ G. 2 AIKŠTELEI

Polipropileno lauko aikštelės danga puikiai tinka žaisti tenisą, futbolą, krepšinį, rankinį, tinklinį, badmintoną ir t.t. Ši universali sportinė danga pagaminta iš labai patvarios medžiagos polipropileno, tad gamtoje suyra tik per 200 metų. Jai suteikiama 5 metų garantija lauke ir 10 metų garantija vidaus patalpose. Vienas svarbiausių šios sportinės dangos pranašumų yra korinis teniso dangos paviršius, kuris užtikrina reikiamą teniso kamuoliuko sukibimą su ja. Danga išsiskiria puikiomis smūgio sugėrimo ypatybėmis. Taip pat ji atspari šalčiui, UV spinduliams, neblunka saulėje ir išlieka stabili.

Be to, dangai prižiūrėti prireikia visai mažai išlaidų.

Dar vienas pranašumas – vandens nubėgimas. Kadangi plastikinė danga yra korėta, vanduo nuteka kiaurai, neužsilaiko ir ant tankinto grunto pagrindo. Taigi nėra būtina įrenginėti nuolydžių vandeniui nubėgti ir surinkti. Plastikinės dangos sudėtis leidžia pasiekti optimalų dangos sukibimą su avalyne, tačiau jos paviršius lygus, todėl pargriuvus susižeisti beveik neįmanoma.

Dangos pažeistas dalis galima greitai pakeisti naujomis;  
Danga nereikalauja jokios priežiūros, yra atspari vandeniui bei šalčiui;  
Pasižymi puikiomis smūgio absorbcavimo bei inertinėmis savybėmis;  
Pasižymi „šoninio laisvumo“ – jos dėka sportininkui stabdant bei atsispiriant yra ženkliai sumažinama apkrova sąnariams;  
Užtikrinamas puikus kamuolio atšokimas;  
Atspari UV spinduliams;  
Labai pralaidi vandeniui;  
Dangos paviršius neturi aštrių dangos struktūros detalių.  
Ant dangos nesiveisia įvairūs pelėšiai, grybeliai, bakterijos;  
Riedančioji apkrova: 78 R;  
Atsparumas karščiui: virš 73°C;  
Lydimosi temperatūra: virš 161°C;  
Užsidegimo temperatūra: virš 570°C;  
Atsparumas trūkinėjimui: iki -30°C;  
Atsparumas tempimo jėgai 3.200 psi;  
Pailgėjimas tempiant: 6%;  
Ugnies pasiskirstymo indeksas:  $\leq 45$ ;  
Dūmingumas:  $\leq 340$ ;  
Slidumas: Sausa / Šlapia: 0.53 / 0.55;  
Plokštumo nuokrypis: 0.0 mm;  
„Šoninis laisvumas“: +0.065 / -0;  
Atsparumas statinei apkrovai: 170 psi;  
Detalės matmenys 30,48 cm x 30,48 cm, storis 15,8 mm.  
Vienos detalės svoris 320 g.  
Medžiaga – polipropilenas.  
Suteikiama 5 metų garantija.  
Danga turi C.F. sertifikatą.

